

Technisches Datenblatt Hegner Polycut 3

| Technische Daten | | Werkstoffe | max. Schnittstärke |
|------------------|--|-------------------|--------------------|
| Längsdurchgang: | 500 mm | Weichholz | 50 mm |
| Durchgangshöhe: | 50 mm | Hartholz | 50 mm |
| Sägetisch: | 490 x 260 mm, 45°schwenkbar | Kupfer, Aluminium | 15 mm |
| Länge x Breite: | 675 x 365 mm | Messing, Silber | 10 mm |
| Sägehub: | 2 Hübe, 14 und 24 mm | Eisen | 8 mm |
| Motor: | Wechselstrom 230 V, 180 Watt Vierstufiger Keilriemenantrieb (700, 1100, 1270, 1600 U/min) | Kunststoffe | 40 mm |
| Gewicht: | ca. 37 Kg | Schaumstoffe | 50 mm |

Weiterer Lieferumfang

- 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück)
- 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm
- 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen
- 1 Sonderklemme für Innenschnitte
- 1 Ölpresse
- 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

Bestellnummer

Artikelbeschreibung

004 10 000CH

Polycut 3 mit vierstufigem Keilriemenantrieb

004 13 000CH

Polycut 3 mit vierstufigem Keilriemenantrieb und Ein/Aus über angebauten Fusschalter