



Ponceuse à disque HSM 300



Construction:

Solide et précise en fonte d'aluminium. Grande table de ponçage en alu éloxé débordant largement de chaque côté du disque. Inclinaison de la table de 0 à 45 degré. Grand support de base assurant une parfaite stabilité. Prise pour branchement d'une aspiration. Guide à onglets avec graduation. Moteur asynchrone avec interrupteur de sécurité. **Fixation "velcro" pour changement rapide et pratique des disques à poncer.**
Les machines sont testées "anti-poussière".

Caractéristiques techniques:

Diamètre du disque:	300 mm
Grandeur de la table:	520 x 260 mm
Inclinaison de la table:	0 - 45°
Moteur:	230 V / 50 Hz P1 = 0,75 kW
Vitesse:	1400 T / min
Couleur:	Rouge RAL 2002
Poids:	25 kg

Ce qui devrait définitivement vous séduire dans la ponceuse à disque HEGNER:

••• Son grand plateau circulaire de 300 mm de diamètre avec fixation velcro

Echange simplifié des disques abrasifs, réutilisation possible de ces derniers après échange, d'où leur économie, sont les avantages de la fixation velcro. Plus besoin de coller les disques abrasifs.



••• Arrêt rapide du disque abrasif

Le disque n'a besoin que de 8 seconde environ pour s'immobiliser après que l'on ait coupé le moteur. Si on désire l'arrêt immédiat, le disque peut être stoppé instantanément en appuyant sur le frein.

••• Branchement d'aspirateur industriel

La ponceuse à disque est équipée avec un embout d'aspiration de 58 mm de diamètre. Un adaptateur pour les tuyaux d'aspiration de 100 mm de diamètre est également fourni. La machine est à l'épreuve des poussières de bois.



••• Table de ponçage de grandes dimensions

La bonne assise de la pièce est garantie par une grande table de ponçage de 520 x 260 mm. Celle-ci embrasse le disque des deux côtés et s'étend jusque sur l'arrière du plateau circulaire, ce qui permet de poncer aussi les découpes internes. Système d'inclinaison simple de la table de ponçage, de 0 à 45 °.



••• Equerre à onglet robuste

L'équerre à onglet est guidée en précision dans la rainure de table. Une poignée de serrage permet de la bloquer sur la table de ponçage pour les travaux de série. Une graduation très lisible permet un réglage précis des coupes d'onglet.



••• Déclencheur à minimum de tension

Pour votre sécurité, l'interrupteur est automatiquement commuté en position d'arrêt en cas de panne du secteur. Tout redémarrage intempestif et donc tout risque de blessure infligée par le disque abrasif sont ainsi exclus.



Accessoires spéciaux

••• Dispositif de ponçage circulaire RSE 400

Le dispositif de ponçage circulaire permet de poncer la périphérie de flans circulaires munis d'un perçage au centre de 6, 8, 10, 12 et 15 mm de diamètre au choix. Le périmètre extérieur à poncer est réglable de 30 à 400 mm.



••• Carter de protection

Le carter de protection permet d'envelopper le plateau circulaire de telle manière que seule la zone utile de ponçage soit découverte. Ce carter de protection est particulièrement recommandé aux écoles techniques et ateliers de formation professionnelle.



••• Bâti de machine

Le bâti de machine est fabriqué en particulier pour la ponceuse à disque HSM 300. La hauteur de travail est 970 mm. Dimensions: longueur 560 mm, largeur 410 mm, hauteur 720 mm.



••• Garantie 3 ans •••

Präzisions-Maschinen + Werkzeuge
HEGNER AG
SA

T 044 734 35 78 · info@hegner.ch · www.hegner.ch